







WYKAZ OKIEN I DRZWI - PEDIATRIA - BUDYNEK NR5 - KLATKA SHODOWA "KL-1"						
OZNACZ.	"D1"	"DP1"	"DP2"	"ON1"	"OD1"	"O1"
SCHEMAT						
	Sm	1110	1220	910	1760	610
	Hm	2090	2090	1760	1360	1760
	So	1100	1100	750	1600	-
	Ho	2020	2020	1600	1200	-
	Sz	1210	1100	1210	900	1750
	Hz	2080	2080	2080	1750	1350
	PARTER	1 PRAWE	1 PRAWE	1 LEWE	1	-
	I PIĘTRO	-	-	1 LEWE	-	-
	II PIĘTRO	-	-	1 LEWE	-	-
III PIĘTRO	-	-	1 LEWE	-	-	
RAZEM ILOŚĆ	1 PRAWE	1 PRAWE	4 LEWE	1	1	1
UWAGI:	DRZWI ZEWNĘTRZNE, OCIEPLANE, CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, Z SAMOZAMYKACZEM I SIŁOWNIKIEM (WYPYCHACZEM) POŁĄCZONYMI Z SAP, KOLOR RAL-9016					
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		KONSTRUKCJA ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 0,96 m², L=90°, W=917, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKA POZIOME DO 2 KONSOI, RĄBY I OSZCZEBNICY SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLNE GÓRĄ NA ZEWNĄTRZ, 2 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM,		OKNO ODDYMIAJĄCE KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, O POW. CZYNNEJ 1,11 m², L=45°, W=916, 1 SIŁOWNIKI OKIENNE WYKONYWANY, WŁ=58, 2 SIŁOWNIKI OKIENNE ŁAMOWOCHOWE, O SZOKU 500mm, POŁĄCZONYMI Z CENTRAŁKĄ SAP. MOCOWANIE SIŁOWNIKÓW PIONOWE DO OSZCZEBNICY, SZKŁO SPECJALNE BEZPIECZNE, OKNO UCHYTLANE NA ZEWNĄTRZ, 3 ZAWIASY DOLNE.		
DRZWI P.POŻ. EI30 BEŻYNE, KOLOR RAL 9016, Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI P.POŻ. EI30 CZ				

UWAGA:  
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA  
WYKONAĆ POMIARY  
SPRAWDZAJĄCE SZEROKOŚĆ I  
WYSOKOŚĆ OTWORÓW

## WYKAZ OKIEN I DRZWI

### 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOŚĆ			
INŻ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOŚĆ, UL. KAMIENNA 13/81			
Tytuł projektu	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W OBIEKTACH ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ		
Adres	22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1 - dz. nr geod. 116/15		
Inwestor	ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY Sp. z o.o.	PROJEKT BUDOWLANY	
Brama	BUDOWLANA	SKALA 1:50	DATA 12.2014
Treść	PEDIATRIA - BUDYNEK NR 5 - KL1 WYKZ OKIEN I DRZWI	RYS.	4
Funkcja	INŻ. KONSTR. Henryk Grzeszczuk		
PROJEKTOWAŁ	upr. nr BGPK-VI-8387/21/89 specj. konstrukcyjno - budowlana		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Łaskowski		